


辘骨机

该辘骨机可以加工1.6mm厚度镀锌板，标配东洋骨，直角骨，还有暗扣骨

独特性能

- » 自动厚度补偿，来保证加工板厚在0.7-1.6mm的缝合紧密程度。



技术参数


材料厚度	0.7 - 1.6 mm 镀锌钢
尺寸	12.5 mm

弯头机（直角弯头机）

该款弯头机可以轻易将带弧度或者直线性部件旋转到90°做成弯头。

独特性能

- » 可以做高度一致的弯头
- » 锁紧功能，方便工件移除
- » 弹簧式从动辊结构易于操作



技术参数


直径范围	弯头高度达到 15mm
材料厚度	0.7-1.6 mm 镀锌板

SPIRO® 合缝机

该款半自动合缝机能快速方便地将方管或者配件上已做好的东洋骨缝合接好。气密性好，无噪音！

独特性能

- » 可以最快15m/分钟的速度在弯头或者直管上的东洋骨缝合接好。
- » 易于操作
- » 无噪音
- » 气密好，无泄漏



技术参数

工作长度	2000 mm
最大厚度	1.25 mm
最小管尺寸	150 x 150
90° 弯头最小半径	300 mm
最大工作速度	15 m/min

*所有东洋骨尺寸都可操作。

SPIRO® 接合设备

快速简单地生产高质量的管道。

新升级的合缝设备带有自动胶黏剂工具包解决方案，以便为您的方管建立一个密封等级更高的合缝系统。

独特性能

- » 用于方形管道合缝
- » 脚踏开关开启操作
- » 全长管道支持
- » 消除辊轧成型或翻边的需要



技术参数

材料厚度	0.5 - 1.0 mm 镀锌钢
速度	最大15 米/分钟