

STITCHWELDER PRO 2.0

La última edición de nuestra solución en soldadura líder en el mercado está equipada con un novedoso sistema de control de última generación y un control del proceso de soldadura mejorado, presenta una instalación fácil y rápida, y pertenece a la última generación de rodillos de soldadura sin mercurio con vida útil prolongada conformes al Reglamento (CE) n.º 1102/2008 de la Unión Europea.

La Stitchwelder PRO 2.0 está diseñada para realizar una costura hermética perfecta por toda la superficie de la soldadura. Se ha forjado su propia reputación a nivel mundial a partir de su consistencia y fiabilidad bien documentadas.



Funciones únicas

- » La mayor velocidad de soldadura del sector
- » Rodillos de soldadura sin mercurio
- » Sistema de control de Spiro® con gestión de fórmulas sencilla, que permite cargar, guardar o generar copias de seguridad con solo un clic
- » Compatible con Spiro® Connect (conexión a PC)
- » Ajuste automático de la presión desde el panel, sin ajustes mecánicos
- » Función única de dos pasos para un manejo fácil de artículos largos o de gran tamaño
- » Configuración única para activar y desactivar la corriente para optimizar la soldadura
- » Configuración de la velocidad mejorada con una optimización de la configuración de la continuidad y duración de cada puntada

Datos técnicos

Welding Length	50 mm - 1000 mm
Diameter Range	75 - 1000 mm
Material Thickness	0.4 - 1.0 mm
Overlap	6 mm por 1000
Wire Diameter	2 mm
Adjustable Welding Speed	2 - 15 m/min.
Maximum Output	700 segmentos/hora - tamaño 315 mm/90°



SPIRO® MERCURY FREE SOLUTION

Mejore su Stitchwelder Spiro® con un kit de solución de refrigeración sin mercurio para cumplir la "NORMATIVA (CE) n.º 1102/2008 de la Unión Europea.

