

DECOUPEUSE PLASMA CARTRIDGE FILTERING UNIT

Equipez votre découpeuse plasma d'un dispositif de filtrage pour avoir un environnement propre dans votre atelier et garantir que les émissions de poussière sont toujours $< 2 \text{ mg/m}^3$. L'air parfaitement filtré peut être rejeté dans la zone de travail (conformément aux réglementations locales) ou dans une cheminée d'évacuation.

L'unité de filtration permet d'éviter les rejets de poussières et de particules de métal dans l'air ambiant. Cela participe à une approche de travail plus écologique tout en permettant de meilleures conditions de travail aux collaborateurs sur place.



Caractéristiques uniques

- » Environnement de travail sans fumée
- » Meilleure qualité d'air pour les collaborateurs
- » Economie d'énergie

PLASMA FEEDER

Equipez votre atelier d'un Plasma Feeder de Spiro®.

Utilisez le Plasma Feeder pour améliorer votre productivité et économiser des matériaux. Alimentez votre découpeuse plasma directement d'une ligne de bobines (2 ou 4 dérouleurs), y compris le sélectionneur de feuillards!

Caractéristiques uniques

- » Améliorez votre productivité
- » Economie en frais de matériaux
- » Avec 2 ou 4 dérouleurs
- » Sélectionneur de feuillards compris

